

Opisný formulár k zákazke **Profesionálna umývačka riadu atmosf. bojler CT-160W-ABT pre zariadenie školského stravovania s príslušenstvom**

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1.Umývačka riadu tunelová. atmosf. Bojler, CT-160W-ABT alebo ekvivalent:	ks			1
rozmer	mm			1150x770x1590/2090
príkion elektro na studenú vodu	kW/V			28,7/400
príkion elektro na teplú vodu	kW/V			22,2/400
kapacita	kôš/h			160/120/80/60
rozmer koša	mm			500x500
vstupná výška	mm		450	
spotreba vody	l/h			170
hmotnosť	kg			260
2.sušiacia zóna CTTA alebo ekvivalent:	ks			1
rozмеры	mm			600x770x1775
príkion	kW			6
3.tlaková sprcha s batériou DOC3 alebo ekvivalent	ks			1
rozmer	mm			150x200x1100
4.automatický zmäkčovač vody AL8 alebo ekvivalent	ks			1
rozmer	mm			245x450x440
príkion elektro	W/V			4/230
objem	l			8
odporúčaný prietok	l/h	800	1400	
vstupná teplota vody	°C	8	25	
tabletovaná soľ do zmäkčovača vody	kg			25
Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika			
1.Umývačka riadu tunelová. atmosf. Bojler, CT-160W-ABT alebo ekvivalent:	cyklus kontinuálny			
počet rýchlosti posuvu	4			
prevedenie	dvojplášťová			
bojler	atmosférický s oplachovým čerpadlom			
ovládanie	elektronické			
autodiagnostický systém detekcie závad				
termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP				
automatický štart umývačky po vložení koša				
zabudovaný USB port				
základné príslušenstvo	musí obsahovať: kôš na sklo, kôš na 18 tanierov			
príslušenstvo ďalšie	koše podľa výberu, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku			

